



REV.	MODIFICATION.	DATE	DRN
01	PRODUCTION RELEASE	02/02/16	SFH



P/N	A	B	CABLE DIAMETER	MOUNTING HOLE
LBTP500-1	23,4	8,1	2,0 - 5,1	12,7
LBTP625-1	26,2	8,1	3,3 - 9,5	15,9
LBTP750-1	29,2	8,1	4,4 - 10,2	19,1
LBTP875-1	32,5	8,1	3,3 - 11,4	22,2
LBTP1000-1	36,3	8,1	5,1 - 18,2	25,4
LBTP1093-1	38,9	8,1	6,4 - 19,4	27,8

● **NOTES:**
PANEL THICKNESS: 0,5 - 1,6 mm

P/N	A	B	CABLE DIAMETER	MOUNTING HOLE
LBTP500-2	23,4	15,9	2,0 - 5,1	12,7
LBTP625-2	26,2	15,9	3,3 - 9,5	15,9
LBTP750-2	29,2	15,9	4,4 - 10,2	19,1
LBTP875-2	32,5	15,9	3,3 - 11,4	22,2
LBTP1000-2	36,3	15,9	5,1 - 18,2	25,4
LBTP1093-2	38,9	15,9	6,4 - 19,4	27,8
LBTP1375-2	45,7	17,0	7,6 - 24,1	34,9
LBTP1500-2	49,0	17,0	9,5 - 26,9	38,1

● **NOTES:**
PANEL THICKNESS: 1,6 - 6,4 mm

MULTI-FUNCTIONAL COMPONENT
1. CAN BE USED AS WATERTIGHT SEALING PLUG
2. CAN BE USED AS CABLE PROTECTION GROMMET WHILE MAINTAINING IP67 SEALING PERFORMANCE
- JUST BREAK OUT THE CENTER MEMBRANE WITH ROUND CABLE
MATERIAL: NYLON66 AND TPE MOLDING